

A. 303,

Huone A. 303

Inventointi.
Lattiankaivaus.

H. Lilius
Heinäkuu 1961.

Latto pnr. 27-7.

piir. sign: 23.5/38


23.6/2

23.8/89

OVIPIIRUSTUS

Huone A. 303, ns. rippikoppi sijaitsee kirkkotornin kyljessä, sen eteläpuolella. Huoneeseen johtaa yksi ovi ja se avautuu kirkkotornin kierreportaista.

Oviholvi on tavallaan kaksiosainen. Ulompi osa laskee loivemmin huonetta kohti kuin sisempi. Molempien holvin osien pituus on 80 cm. Muodoltaan holvi on segmenttikaarinen liuskekivistä tehty tynnyriholvi. Holvaus on suoritettu kahdessa eri vaiheessa, mistä yllä mainittu kaksitaitteisuus johtuu (vrt. alla). Holvin laessa on tasainen rappauskerros, jossa epätasaisten holvilautojen jäljet ovat havaittavissa. Laasti on valkeaa, verraten korkeaa ja kivissä väri vaihtelee mustan ja punaisen välillä. Oviaukon pielet ovat loivasti kaarevat. Oven leveys on n. 73 cm. Sen molemmat pielet on peitetty tasaisella rappauksella, joka laadultaan on samaa kuin holvin laessa. Laen rappaus on kuitenkin työvaiheena suoritettu ensin. Oikeassa pielessä rappaus on säilynyt hyvin, vasemmassa se sen sijaan on osittain varissut pois. - Portaat laskevat huoneeseen. Askelmia on neljä. Ylin ja alin askelma on tehty pitkittäin asetetuista liuskekivistä, kaksi keskimmäistä sen sijaan poikittaisista. Jälkimmäisissä on yksi pitkä liuskekivi astuinpintana, yksi kyljellään aseteltuna otsakivenä. Portaat on murattu ennen pieliä, koska ne painuvat jälkimmäisten sisään.

Varsinainen huonetila on suorakaiteen muotoinen n. 100 x 290 cm suuruinen huone. Sen katteena on huoneen poikkisuunnassa tehty tynnyriholvi. Sen toinen, itäinen pää on samalla oviholvin jyrkempi, sisempi osa vielä holvauksessa  Holvin alapintaa peittävät käytetyt holvilaudat. Laudat on veistetty kirveellä ja ne ovat leveydeltään n. 13-27 cm. Lautojen reunat on veistetty, millä on pyritty estämään rappausta valumasta lautojen välistä. Samasta syystä on suurimpien saumojen yläpuolelle asetettu lauta lomalautoituksen tapaan. Holvilaudat työntyvät n. 3-5 cm syväälle holvin ja seinien yläpinnan väliin. Lautojen paikalleen jättäminen on johtunut osittain holvin itäpään tukemistarkoituksesta.

Huoneen seinät ovat kauttaaltaan rappaamattomat. Keskenään seinät ovat verraten samanlaiset. Ne on muurattu erikokoisista luonnon - ja liuskekivistä. Liuskekiviä oli huoneen eteläseinässä kuitenkin enemmän kuin huoneen muissa seinissä. Laasti vaikutti kaikissa seinissä samanlaiselta. Se oli valkeaa, verraten haurasta ja kivien väri oli vaihteleva. Laasti oli samaa kuin oviholvin pintarappaus.

Huoneen länsipäässä seinät näyttivät olevan keskinäisessä muurausliitteessä. Itäpäässä seinät sen sijaan päättyivät oven pielien päätymuuriin, mutta olivat laastista päätellen kuitenkin samanaikaiset. - Huoneen lounaiskulmassa oli n. 20 x 35 cm suuruinen, lounais-koillissuuntainen ikkuna-aukko. Se muurattu umpeen 1920-luvulla. - Huoneen pohjoisseinästä avautui kappeliin aukko, joka kapeni kappeliin päin. Sen syvyys oli n. 80 cm, leveys 80-40 cm ja korkeus n. 20 cm. Aukon tasainen laki oli tehty kolmesta liuskekivestä.

Lattiana on myöhäinen puulattia, joka poistettiin kesällä 1961.