

SALO, ASEMAKATU 2

Kestikievarin talon sisätilojen inventointi

11.10.02

Maire Heikkinen, Marja Sahlberg ja Uula Kohonen; Museovirasto, 40.10.2002

TAUSTAA

Inventoinnin kohteena on Salossa, osoitteessa Asemakatu 2, sijaitseva pihapiiri, joka on osa rautatieasemaan rajoittuvaa puutalokokonaisuutta. Kohteeseen kuuluu kolme puurakennusta: vuonna 1901 valmistuneet ns. kestikievari ja piharakennus sekä asuinrakennus vuodelta 1903. Kaikki rakennukset on suojeltu rakennussuojelulain nojalla vuonna 1993 (Valtioneuvoston päätös N:o 10, 11/561/92).

Tämä inventointi koskee entistä kestikievarin taloa. Rakennus on tarkoitus kunnostaa Salon kaupan ja terveyden oppilaitoksen käyttöön ja kohteen korjaussuunnittelu on jo aloitettu. Kohteessa on inventoitu rakennuksen sisätilat, joista on käyty läpi pintarakenteet ja kiinteä sisustus. Suojelun yhteydessä rakennukselle on määritelty suojelutavoitteet (liite 1), joissa todetaan sisätilojen osalta seuraavaa: "Rakennuksen tilajako ja alkuperäinen tai siihen verrattavissa oleva kiinteä sisustus tulee säilyttää. Käyttökelpoisuuden edellyttämät korjaukset sallitaan." Tämän inventoinnin yhteydessä on määritelty sisätilojen pintarakenteiden ja kiinteän sisustuksen osalta tarkemmat suojelutavoitteet yksilöiden ne rakenteet, jotka täytyy säilyttää.

Kohteessa on otettu tapettinäytteitä, jotka on liitetty Museoviraston tapettikokoelmiin. Tarkemmat kuvaukset tapeteista löytyvät Museoviraston tapettitietokannasta. Museovirasto voi antaa tarkempia neuvoja kohteen tapettien ja muiden pintamateriaalien valinnassa. Tässä inventoinnissa annettuja ohjeita täydentävät Museoviraston matkakertomuksessa 10.10.2002 annetut ohjeet.

Et ei nähty suunnitelmia vain
YLEISTÄ SISÄSEINÄPINNOISTA Luomastaro pölyjä
 Löpönää runkopalkista

YLEISTÄ LATTIOISTA
 Löpönää lattialaud. + jalkalistat.

YLEISTÄ SISÄKATOSTA

Jalo, Asemak 2, Kestikievaritalo, huon.k2617
(11v)

HUONEKOHTAINEN INVENTOINTI (pohjapiirros, liite 2)

HUONE 1, ETEINEN

Lattia

Ohjeet:

Seinäpinnat

Ohjeet:

Katto

Ohjeet:

Kiintokalusteet

Ohjeet:

HUONE 2 a ja b, ETEISHALLI JA TUULIKAAPPI

Lattia

Ohjeet:

Päällimmäinen kerros muovimatto. Alempia kerroksia ei voitu tutkia. Jos uudenpien kerrosten alta löytyy hyväkuntoinen lattialaudoitus, se säilytetään ja kunnostetaan.

Seinäpinnat

Ohjeet:

a) Tuulikaappi: kuitulevy ja vaalean vihreäksi maalattu pinkopahvi, joka on pahasti pussilla.
b) Eteistila: vaaleankeltaiseksi maalattu pinkopahvi.

Katto

Ohjeet:

a) Tuulikaappi: vihreäksi maalattu helmiponttipanelointi.
b) Vaalea helmiponttipanelointi, jossa näkyy keskellä kattoa selvä saumakohta. Säilytetään ja kunnostetaan.

Kiintokalusteet

Ohjeet:

HUONE 3, KEITTIÖ

Lattia

Ohjeet:

Vihreä muovimatto, jonka alla levytys. Alempia kerroksia ei tutkittu. Usean tyyppisiä ja levyisiä jalkalistoja. Mattokerroksia ei tarvitse säästää. Jos alta löytyy hyväkuntoinen lattialaudoitus, se säästetään.

Seinäpinnat

Ohjeet:

Pinkopahvi, päällimmäisenä vaalean keltaiseksi maalattu seinäpaperi. Ulkoseinässä haltex-levy.

Katto

Ohjeet:

Vaaleanharmaaksi maalattu helmiponttipanelointi, profiloitu kattolista. Säilytetään ja kunnostetaan.

Kiintokalusteet

Ohjeet:

Sinapinkeltaiseksi maalattu, pyöreä peltikuoriuuni. Säilytetään ja kunnostetaan.

HUONE 4

- Lattia** Parkettijäljitelmäkuviainen muovimatto. Alempia kerroksia ei tutkittu. Profiloitu n.100 mm:n levyinen oranssiksi maalattu jalkalista.
- Ohjeet: Matto- ja levykerroksia ei tarvitse säästää. Jos alta löytyy hyväkuntoinen lattialaudoitus, se säästetään. Jalkalista säästetään ja kunnostetaan.
- Seinäpinnat** Pinkopahvi ja useita tapettikerroksia.
- Ohjeet: Jos pinkopahvi on hyvin kiinni seinässä, uudet pintakerrokset voidaan kiinnittää suoraan sen päälle.
- Katto** Vaaleanharmaaksi maalattu helmiponttipaneeli ja leveä profiloitu kattolista.
- Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan.
- Kiintokalusteet** Sinapinkeltaiseksi maalattu pyöreä peltikuoriuuni.
- Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan

HUONE 5

- Lattia** Parkettijäljitelmäkuviainen muovimatto. Alemmista kerroksista ei ole tietoa. Yksinkertaiset oranssinpunaiset jalkalistat.
- Ohjeet: Matot voidaan poistaa. Mahdollinen alta löytyvä hyväkuntoinen lattialaudoitus säilytetään.
- Seinäpinnat** Oranssinpunaiseksi maalattu pinkopahvi.
- Ohjeet:
- Katto** Oranssinpunaiseksi maalattu pinkopahvi tai paperi, joka on kiinnitetty myös kattolistojen päälle.
- Ohjeet: Pahvi voidaan poistaa. Jos sen alat löytyy helmiponttipanelointi, se säilytetään ja kunnostetaan.
- Kiintokalusteet** -----
- Ohjeet

HUONE 6

- Lattia** Kerrokset päältä lukien: muovimatto, linoleum, linoleum, lattialaudoitus. Yksinkertainen, noin 60 mm leveä vaaleanharmaa jalkalista.
- Ohjeet: Mattokerrokset voidaan poistaa. Mahdollinen hyväkuntoinen lattialaudoitus säilytetään. Jalkalista voidaan korvata vanhan mallin mukaan tehdyllä uudella listalla.
- Seinäpinnat** Ulkoseinässä haltex-levy, muissa useita pahvi- ja tapettikerroksia. Päälimmäisenä maalattu paperi.
- Ohjeet: Tutkitaan voidaanko pinkopahvit kiristää ja tapettikerrokset säilyttää uusien alla. Haltex-levy voidaan säilyttää tapetoinnin pohjana.
- Katto** Mustaksi maalattu kattopaperi, jonka allaleveä profiloitu kattolista.
- Ohjeet: Paperointi poistetaan. Jos alta löytyy paneelikatto, se kunnostetaan. Listat säilytetään ja kunnostetaan.
- Kiintokalusteet** Koristeellinen kaakeliuuni

Ohjeet: Uuni säilytetään ja kunnostetaan tarvittavilta osin.

HUONE 7 PORRASHUONE

Lattia Linoleum, jonka alla harmaaksi maalattu lausalattia. Porrasaskelmat puuta, profiloitu, harmaa jalkalista.

Ohjeet: Puiset porrasaskelmat ja puulattia voidaan ottaa esiin ja kunnostaa. Jalkalista säilytetään.

Seinäpinnat Seinien alaosassa helmiponttipuolipaneeli, joka maalattu harmaaksi. Yläosassa useita pahvikerroksia päällekkäin. Päällimmäisenä vaaleankellertäväksi maalattu paperointi.

Ohjeet: Panelointi säilytetään ja kunnostetaan. Yläosan pinkopahvi kunnostetaan tai uusitaan tarvittaessa.

Katto Vaaleaksi maalattu helmiponttipaneeli ja melko yksinkertainen, profiloitu, leveä kattolista.

Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan.

Kiintokalusteet ---

Ohjeet:

HUONE 8, ETEINEN

Lattia Harmaaksi maalattu kovalevy. Ei tietoa alemmista kerroksista. Profiloitu noin 60 mm:n levyinen jalkalista, valkoiseksi maalattu.

Ohjeet: Matto- ja levykerrokset voidaan poistaa. Jos alta löytyy hyväkuntoinen lattialaudoitus, se säästetään. Jalkalista voidaan säilyttää.

Seinäpinnat Seinissä pinkopahvi, päällimmäisenä vaalean kellertävä maalipinta

Ohjeet: Vanha pinkopahvi säilytetään jos mahdollista. Muuten uusi pinkopahvi .

Katto Panelointi, jossa on käytetty uurrettua paneelilautaa. Yksinkertainen, noin 70 mm:n levyinen kattolista.

Ohjeet: Paneeli ja kattolista säilytetään ja kunnostetaan.

Kiintokalusteet ---

Ohjeet:

HUONE 9

Lattiat Kerrokset päältä lukien: parkettijäljitelmäkuviainen muovimatto, linoleum, kovalevy, huokoinen kuitulevy ja alimpana maalattu lattialaudoitus. Jalkalistat yksinkertaisia, noin 80 mm:n levyisiä, maalattu vaaleanpunaiseksi.

Ohjeet: Matto- ja levykerrokset voidaan poistaa. Lautalattia otetaan esiin ja kunnostetaan. Jalkalistat säilytetään ja kunnostetaan.

Seinäpinnat Ulkoseinällä haltex-levy, sen päällä useita tapettikerroksia. Muissa seinissä useita pahvi- ja tapettikerroksia.

Ohjeet: Haltex-levy voidaan säilyttää uuden tapetin alla. Muiden seinien pinkopahvit kunnostetaan tai uusitaan.

Katto Helmiponttipanelointi ja hyvin leveä ja koristeellinen profiloitu kattolista.

Ohjeet: Säätetään ja kunnostetaan.

Kiintokalusteet Vaaleanpunaiseksi maalattu, pyöreä peltikuoriuuni.

Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan tarvittavilta osin.

HUONE 10

Lattiat Kerrokset päältä lukien: muovimatto, kolme linoleumkerrosta ja alimpana lautalattia. noin 60 mm:n levyinen vaaleanpunaiseksi maalattu, yksinkertaisesti profiloitu jalkalista.

Ohjeet: Jos alta löytyvä lattialaudoitus on hyväkuntoinen, se otetaan esiin ja kunnostetaan. Jalkalista säilytetään ja kunnostetaan.

Seinäpinnat Pinkopahvi, jonka päällä useita tapettikerroksia.

Ohjeet: Pinkopahvi säilytetään, jos mahdollista. Muuten uusi pinkopahvi ja tapetointi.

Katto Hyvin koristeellinen katto. Kattopinta on jaettu listoituksella kenttiin, joista neljässä suurimmassa on maalaukset aiheesta "neljä vuodenaikaa". Muut osat on maalattu valkoisiksi. Lisäksi kattoa koristavat yhdeksän kipsirosettia. Kattolistat ovat hyvin leveät ja koristeelliset.

Ohjeet: Tämän huoneen katto on rakennuksen hienoin sisätilojen yksityiskohta ja sen restaurointiin on paneuduttava erityisellä huolellisuudella. Kattomaalaukset restauroidaan ja kattopinta kunnostetaan muitakin osin. Myös kattolistat täytyy säilyttää ja kunnostaa.

Kiintokalusteet Koristeellinen kaakeliuuni.

Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan tarvittavilta osin.

HUONE 11

Lattiat Hyvin kulunut keltasävyinen parkettijäljitelmäkuvioidu linoleum. Sen alla sanomalehti, linoleum ja maalattu lautalattia. Jalkalistat yksinkertaisesti profiloituneet, noin 60 mm:n levyiset ja vaaleaksi maalatut.

Ohjeet: Jos alta löytyvä lattialaudoitus on hyväkuntoinen, se säilytetään ja kunnostetaan, samoin jalkalistat.

Seinäpinnat Pinkopahvi ja useita tapettikerroksia.

Ohjeet:

Katto Valkoinen paperointi, joka on kiinnitetty myös kattolistojen päälle.

Ohjeet: Paperointi voidaan poistaa. Jos sen alat löytyy paneloitu katto, se säilytetään ja kunnostetaan.

Kiintokalusteet Pyöreä valkoiseksi maalattu peltikuoriuuni.

Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan tarpeen mukaan.

HUONE 12, KEITTIÖ

Lattiat	Päältä lukien muovimatto, linoleum, kovalevy ja huokoinen kuitulevy. Ei voitu tarkastaa onko alimpana lautalattia. Ruskea, yksinkertaisesti profiloitu, noin 60 mm:n levyinen jalkalista.
Ohjeet:	Vanhat matto- ja levykerrokset voidaan poistaa. Jos alta löytyy hyväkuntoinen lattialaudoitus, se voidaan säilyttää. Muuten lattiamateriaaliksi käy myös linoleum, jota tilassa on käytetty myös aiemmin. Jalkalista säilytetään ja kunnostetaan.
Seinäpinnat	Vaalean kellertäväksi maalattu pinkopahvi.
Ohjeet:	Tapettipinnat ovat repsottavia ja irtoavat pinnasta. Ne voidaan poistaa.
Katto	Vaalea helmiponttipanelointi ja noin 120 mm:n levyinen profiloitu kattolista. Paneeli kupruilee muutamasta kohdasta.
Ohjeet:	Paneeli ja kattolista säilytetään ja kunnostetaan.
Kiintokalusteet	Ruskeaksi maalattu pyöreä peltikuoriuuni.
Ohjeet:	Uuni säilytetään ja kunnostetaan tarvittavilta osin.

HUONE 13

Lattiat	Päällimmäinen kerros muovimatto, alemmista kerroksista ei ole tietoa. Jalkalista 10 cm, profiloitu.
Ohjeet:	Hyväkuntoinen lattialaudoitus voidaan kunnostaa. Jalkalistat säilytetään ja kunnostetaan.
Seinäpinnat	Seinät hirsipintaisia.
Ohjeet:	Hirsiseiniin pinkopahvi ja haluttu pintakäsittely, esim tapetointi.
Katto	Helmiponttipanelointi, erittäin leveä profiloitu kattolista.
Ohjeet:	Säilytetään ja kunnostetaan.
Kiintokalusteet	Koristeellinen kaakeliuuni.
Ohjeet:	Uuni säilytetään ja kunnostetaan tarpeen mukaan.

HUONE 14

Lattiat	Päällimmäinen kerros muovimatto, jonka alla maalattu lautalattia. Profiloitu, harmaa 10 cm jalkalista.
Ohjeet:	Jos lattialaudoitus hyväkuntoinen, se voidaan kunnostaa. Jalkalistat säilytetään ja kunnostetaan.
Seinäpinnat	Hirsipinnat kaikissa seinissä.
Ohjeet:	Hirsiseiniin pinkopahvi ja haluttu pintakäsittely, esim tapetointi.
Katto	Helmiponttipanelointi, leveät profiloidut kattolistat.
Ohjeet:	Säilytetään ja kunnostetaan.
Kiintokalusteet	Tilassa on valkoinen kaakeliuunin tausta, joka säilytetään.

HUONE 15, PORRASHUONE

- Lattiat** Päälimmäinen kerros linoleum, ei tietoa alemmista kerroksista. Profiloitu jalkalista.
- Ohjeet:** Porrashuone muutetaan varastotilaksi, joten lattiarakenteita joudutaan uusimaan. Suunnitelma voidaan toteuttaa esitellyllä tavalla.
- Seinäpinnat** Alla kuvionsa puolesta 1890-luvulle tyypillinen tummaa kukkapintaa muodostava tapetti. Sen päällä vaalea pienikuvioinen vuosisadan alun malli.
- Ohjeet:** Jos mahdollista, vanhat tapettikerrokset voidaan säilyttää uusien pintakerrosten alla.
- Katto** Helmiponttipanelointi, profiloitu kattolista.
- Ohjeet:** Säilytetään ja kunnostetaan.
- Kiintokalusteet** Suunnitelman mukaan porras poistetaan käytöstä ja tilasta tehdään varastohuone.
- Ohjeet:** Suunnitelma voidaan toteuttaa esitellyllä tavalla, mutta asiakirjoista ei käy ilmi vaikuttaako muutos rakennuksen ulkoasuun.

HUONE 16

- Lattiat** Kaksi muovimattokerrosta, joiden alla leveä laudoitus. Tummanruskea noin 12 mm:n levyinen jalkalista.
- Ohjeet:** Muovimatot voidaan poistaa. Lautalattia säilytetään ja kunnostetaan, samoin jalkalista.
- Seinäpinnat** Huonetta 20 vasten olevassa seinässä on helmiponttipanelointi. Muissa seinissä pinkopahvi, joka on maalattu vaalean oranssiksi.
- Ohjeet:** Kevytrakenteinen paneloitu seinä voidaan purkaa, kuten suunnitelmassa on esitetty. Se ei ole alkuperäinen. Muiden sinien osalta toimitaan pinkopahvin kunnan mukaan.
- Katto** Vaalea helmiponttipanelointi ja valkoinen noin 80 mm:n levyinen profiloitu kattolista.
- Ohjeet:** Kattopanelointi ja kattolista säilytetään ja kunnostetaan.
- Kiintokalusteet** Huoneen 20 vastaisella seinällä on kiinteitä komeroita
- Ohjeet:** Komeroita ei tarvitse säilyttää, vaan ne voidaan purkaa, kuten suunnitelmassa on esitetty.

HUONE 17, KEITTIÖ

- Lattiat** Kerrokset päältä lukien: muovimatto, kovalevy, kaksi linoleum-kerrosta, kovalevy ja huokoinen kuitulevy. Sitä alempia kerroksia ei päästy tarkastelemaan.
- Ohjeet:** Jos alimpana on hyväkuntoinen lattialaudoitus, se pitää säilyttää. Kunnostetaan tarvittaessa.
- Seinäpinnat** Vaalean oranssiksi maalattu pinkopahvi.
- Ohjeet:** Toimitaan pinkopahvin kunnan mukaan.
- Katto** Helmiponttipanelointi, noin 120 mm:n levyinen profiloitu kattolista.
- Ohjeet:** Säilytetään ja kunnostetaan.

Kiintokalusteet Kevytrakenteinen komero ja huonokuntoisia keittiökalusteita.
Ohjeet: Voidaan purkaa suunnitelman mukaan.

HUONE 18

Lattiat Lattiassa kaksi muovimattokerrosta, joiden alla leveistä laudoista tehty vaaleanvihreäksi maalattu lattialaudoitus. Tumman ruskea jalkalista. Kolmella seinällä koristeellisesti profiloitu, yhdellä yksinkertaisempi.
Ohjeet: Jos lattialaudoitus on hyväkuntoinen se säilytetään ja kunnostetaan. Vanhat jalkalistat säilytetään. Yhdelle seinälle teetetään vanhan mallin mukaan uusi lista.

Seinäpinnat Huoneen 22 vastaisessa seinässä lastulevytytys, muissa seinissä pinkophvi, päällimmäisenä kerroksena vaalean oranssiksi maalattu seinäpaperi.
Ohjeet: Toimitaan pinkopahvin kunnan mukaan. Joko vanha pahvitus kunnostetaan.

Katto Helmiponttipanelointi, profiloitu kattolista. Keskellä kattoa kipsirosetti.
Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan.

Kiintokalusteet Pyöreä valkoiseksi maalattu peltikuoriuuni.
Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan.

HUONE 19

Lattiat Päällä kovalevy, alla laotalattia.
Ohjeet: Jos alta löytyy hyväkuntoinen laotalattia, se voidaan säilyttää ja kunnostaa.

Seinäpinnat Huoneen 24 vastainen seinä kuitulevyä, muut seinät kovalevyä.
Ohjeet: Levytykset poistetaan. Toimitaan sen mukaan mitä alta löytyy.

Katto Helmiponttipanelointi, leveä profiloitu kattolista.
Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan.

Kiintokalusteet Pyöreä peltikuoriuuni, joka on suunnitelmissa ehdotettu poistettavaksi.
Ohjeet: Uuni voidaan poistaa suunnitelmien mukaan.

HUONE 20, ETEINEN

Lattiat Päällä kaksi linoleum- mattokerrosta, joiden alla leveälautainen laotalattia. Profiloitu, harmaa jalkalista, noin 100 mm:n levyinen.
Ohjeet: Huonokuntoiset mattokerrokset voidaan poistaa. Jos laotalattia on hyväkuntoinen ne säilytetään ja kunnostetaan. Jalkalista säilytetään ja kunnostetaan.

Seinäpinnat Huoneen 16 vastaisella seinällä helmiponttipanelointi, muilla seinillä pinkopahvi, joka on maalattu kirkkaan oranssilla maalilla.
Ohjeet:

Katto Helmiponttipanelointi, noin 100 mm:n levyinen profiloitu kattolista profiloitu.

Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan

Kiintokalusteet

Ohjeet:

HUONE 21

Lattiat Kerrokset päältä lukien: muovimatto, pahvi, sanomalehti ja maalattu lattialaudoitus. Profiloitu harmaa jalkalista, noin 100 mm:n levyinen.
Ohjeet: Matto- ja pahvikerrokset voidaan poistaa. Lattialaudoitus säilytetään ja kunnostetaan, samoin jalkalista.

Seinäpinnat Kirkkaan oranssiksi maalattu pinkopahvi.
Ohjeet: Pintamateriaalivalinnat käyttötarkoituksen mukaan.

Katto Helmiponttipanelointi, noin 120 mm:n levyinen profiloitu kattolista.
Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan

Kiintokalusteet Peltikuorinen UPO-puuhella, jonka yläpuolella peltikupu.
Ohjeet: Voidaan poistaa suunnitelmien mukaan.

HUONE 22, PORRASHUONE

Lattiat Päällimmäisenä itämaista mattoa jäljittelevä linoleum-matto. Sen alta kuultaa leveä lankkulattia.
Ohjeet: Linoleum-matto voidaan poistaa. Lattialaudoitus säilytetään ja kunnostetaan, samoin jalkalista.

Seinäpinnat Kirkkaan punaiseksi maalattu pinkopahvi.
Ohjeet: Pintamateriaalivalinnat käyttötarkoituksen mukaan.

Katto Valkoiseksi maalattu pinkopahvi, yksinkertainen kattolista.
Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan

Kiintokalusteet Keltainen pyöreä peltikuoriuuni.
Ohjeet: Säilytetään ja kunnostetaan.

Rakennussuojelulakikohteet / Salo / Asemakatu 2

- Tilanne:** Suojeltu rakennussuojelulla VN/YM päätös: 17.6.1993
- Diaarinro:** 122 / 600 / 1990
- Esitys:** Turun ja Porin lääninhallitus
- Suojelumääräykset:**
1. Rakennuksen ulkoasuun sallitaan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäviä, käytön vaatimia korjauksia ja muutoksia.
 2. Rakennuksen tilajako ja alkuperäinen tai siihen verrattavissa oleva kiinteä sisustus tulee säilyttää. Käyttökelpoisuuden edellyttämät korjaukset ja muutokset sallitaan.
 3. Rakennuksia on käytettävä ja hoidettava siten, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.
 4. Korjaus- ja muutostöille on saatava Museoviraston hyväksyminen lukuun ottamatta tavanomaisia hoitotoimenpiteitä ja vuosikorjausluontoisia töitä.
 5. Museovirastolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta sekä myöntää niistä vähäisiä poikkeamia.
 6. Luovuttaessaan suojeltavaksi määrätyn rakennuksen tai kysymyksessä olevan kiinteistön kokonaan tai osittain, luovuttajan on luovutuskirjaan otettavalla maininnalla tai muutoin todistettavasti ilmoitettava saajalle tästä päätöksestä.
 7. Jos suojeltavaksi määrätty rakennus on vahingoittunut tai tuhoutunut, rakennuksen omistajan on ilmoitettava siitä viipymättä lääninhallitukselle.
 8. Lisäksi on noudatettava mitä rakennussuojelulaissa on vielä säädetty.

Käsittelijä: Timo Kantonen

Rakennukset:

entinen asuinrakennus

entinen kestkievevarirakennus

talousrakennus

